

Serbatoio sottopressione



I serbatoi sottopressione sono utilizzati in svariati campi: Dalla verniciatura alla lubrificazione all'estrusione di prodotti densi o abrasivi

Modello	Materiale	N.Uscite	Reg.atomiz.	Agitatore	Portata	Scarico inf.
SSP-10	Acciaio	2	Optional	Man./Pneum.	10 lt.	No
SSP-20	Acciaio	2	Optional	Man./Pneum.	20 lt.	No
SSP-40	Acciaio	2	Optional	Man./Pneum.	40 lt.	No
SSP-60	Acciaio	2	Optional	Man./Pneum.	60 lt.	No

INOX

Modello	Materiale	N.Uscite	Reg.atomiz.	Agitatore	Portata	Scarico inf.
SSP-10S	Inox	2	Optional	Man./Pneum.	10 lt.	No
SSP-20S	Inox	2	Optional	Man./Pneum.	20 lt.	No
SSP-50S	Inox	2	Optional	Man./Pneum.	50 lt.	No

Pressione massima di esercizio 4 bar
Dotati di valvola di sicurezza e valvola di scarico rapido
Costruiti secondo la norme PED 97/23/CE

I modelli in acciaio sono forniti con secchio interno inox della stessa capacità del serbatoio.



ASE s.r.l.
Via Cantoniga 11
22100 Como Italy www.ase-web.it
Tel. +39.031.52.50.89
Fax. +39.031.52.60.63