


VERNICIATURA ALTA PRESSIONE (airless)

ALTA PRESSIONE

Legno Pannelli anteriori per arredamento, tavoli ecc.
Metallo Arredi per officina, navi, vagoni, strutture metalliche per esterni
cisterne, macchine movimento terra ecc.
EDILIZIA

AIRLESS



TECNOLOGIA

Nebulizzazione idraulica, il fluido viene indirizzato ad alta pressione in un orifizio controllato


Pressione fluido fino a 500 bar

QUALITA' DI FINITURA

Finitura da media a grezza

Grandi volumi in maniera rapida

AIRLESS CON SUPPORTO PNEUMATICO (Airmix)



TECNOLOGIA

Nebulizzazione ibrida con spruzzatura airless e pneumatica


Pressione aria fino a 3 bar
pressione fluido 200 bar

QUALITA' DI FINITURA

Finitura tra spruzzatura pneumatica e airless

Abbastanza uniforme ma con volumi più alti

ELETTROSTATICA ALTA PRESSIONE



TECNOLOGIA

Caricamento delle particelle di vernice con tensione statica

Pressione fluido fino a 180 bar

QUALITA' DI FINITURA

Finitura uniforme e fine

Notevole risparmio di vernice



ASE s.r.l.
Via Cantoniga 11
22100 Como Italy www.ase-web.it
Tel. +39.031.52.50.89
Fax. +39.031.52.60.63

Pompe alta pressione pneumatiche



Mod. Falcon

Rapporto: 10:1, 20:1
Materiale: Inox
Versioni: Supporto a muro, treppiede, carrellata
Pistole abbinabili: AS 2000, Pro XS 4
Applicazione: Airmix, verniciatura materiale ferroso, legno e plastica



Mod. AS15

Rapporto: 15:1 (6 l/m)
Materiale: Inox
Versioni: Supporto a muro, treppiede, carrellata
Pistole abbinabili: AS 2000, AS 420, AS 750, AS 500, Pro XS 4
Applicazione: Airmix, Airless, verniciatura materiale ferroso, legno e plastica



Mod. AS25

Rapporto: 25:1
Materiale: Inox
Versioni: Supporto a muro, carrellata
Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500, Pro XS 4
Applicazione: Airless, verniciatura conto terzi, verniciatura grandi superfici, cantieri navali, carpenterie, carrozzerie industriali, legno e plastica



Mod. AS30

Rapporto: 30:1
Materiale: Inox
Versioni: Supporto a muro, carrellata
Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500, Pro XS 4
Applicazione: Airless, verniciatura conto terzi, verniciatura grandi superfici, cantieri navali, carpenterie, carrozzerie industriali, legno e plastica



ASE s.r.l
Via Cantoniga 11
22100 Como Italy www.ase-web.it
Tel. +39.031.52.50.89
Fax. +39.031.52.60.63



Mod. AS45

Rapporto: 45:1

Materiale: Inox

Versioni: Supporto a muro, carrellata

Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500

Applicazione: Airless, verniciatura conto terzi, verniciatura grandi superfici, cantieri navali, carpenterie, carrozzerie industriali, legno e plastica



Mod. Bulldog

Rapporto: 33:1, 41:1

Materiale: Acciaio alta durata, Inox

Versioni: Supporto a muro, carrellata

Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500

Applicazione: Airless, airless usi gravosi, contractor



Mod. King

Rapporto: 45:1, 56:1, 68:1, 80:1

Materiale: Acciaio alta durata, Inox

Versioni: Supporto a muro, carrellata

Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500

Applicazione: Airless, airless usi gravosi, contractor

MATERIALI UTILIZZABILI:

Vernici e smalti sintetici

Vernici poliuretaniche

Nitro

Smalti

Tinte

Vernici base acqua in assenza di etanolo

Fondi

Vernici ad alto solido

Colle

Le immagini identificano il prodotto e non sono vincolanti.



ASE s.r.l

Via Cantoniga 11

22100 Como Italy www.ase-web.it

Tel. +39.031.52.50.89

Fax. +39.031.52.60.63

Pompe alta pressione elettriche



Mod. AS190

Potenza: 0,75 HP 220V/50Hz

Pressione max: 250 bar

Portata: 2,5 lit./min

Peso: 31 kg.

Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500

Applicazione: Edilizia, imbiancatura di interni ed esterni, superfici medio-piccole, finitura del legno



Mod. AS350

Potenza: 1,5 HP 220V/50Hz

Pressione max: 350 bar

Portata: 4 lit./min

Peso: 52 kg.

Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500

Applicazione: Edilizia, imbiancatura di interni ed esterni, superfici medio-grandi, utilizzo con due pistole con ugello max 019"



Mod. AS300M

Potenza: 1 HP 220V/50Hz

Pressione max: 200 bar

Portata: 2,8 lit./min

Prevalenza: 20 mt.

Peso: 26 kg.

Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500

Applicazione: Verniciatura di interni, oggetti medio-piccoli



ASE s.r.l

Via Cantoniga 11

22100 Como Italy www.ase-web.it

Tel. +39.031.52.50.89

Fax. +39.031.52.60.63

**Mod. AS500M****Potenza: 3 HP 220V/50Hz e/o 380V/50Hz****Pressione max: 200 bar****Portata: 4,5 lit./min****Prevalenza: 50 mt.****Peso: 53 kg.****Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500**

Applicazione: Medie superfici per esterni, imprese di imbiancatura, medie e grandi carpenterie, verniciature conto terzi

**Mod. AS1000M****Potenza: 3 HP 220V/50Hz e/o 380V/50Hz****Pressione max: 220 bar****Portata: 9 lit./min****Prevalenza: 80 mt.****Peso: 63 kg.****Pistole abbinabili: AS 420, AS 750, AS 500**

Applicazione: Lavori su grandi superfici, interni ed esterni, ampie metrature

MATERIALI UTILIZZABILI:

Vernici sintetiche

Acriliche e a base acqua

Smalti mono e bicomponenti

Poliuretani e impregnanti

Idropitture

Lavabili

Epossidici

Fondi

Primers

Antiruggine

Riempitivi per riparazione fessure

Lavabili al quarzo

Impermeabilizzanti

Resine

Latex

Le immagini identificano il prodotto e non sono vincolanti.



ASE s.r.l

Via Cantoniga 11

22100 Como Italy www.ase-web.it

Tel. +39.031.52.50.89

Fax. +39.031.52.60.63

Pistole alta pressione



Mod. AS 2000

Pressione massima: 250 bar
Raccordi: 1/4" G
Materiale: Acciaio e/o inox
Applicazione: Airmix



Mod. AS 420

Pressione massima: 290 bar
Raccordi: 1/4" G
Materiale: Inox
Applicazione: Airless contractor



Mod. AS 750

Pressione massima: 500 bar
Raccordi: 1/4" G
Materiale: Inox
Applicazione: Airless contractor



Mod. AS 500

Pressione massima: 500 bar
Raccordi: 1/4" e/o 16x1,5
Materiale: Alluminio
Applicazione: Airless



Mod. PRO Xs4 AA Elettrostatica Manuale e/o Automatica

Tensione uscita: 85 Kv
Peso: 788 g.
Versioni disponibili: Base solvente, base acqua, alta conduttività (metallizzato).
Ugelli disponibili: Da 0,007" a 0,025"
Pressione mass: 207 bar
Caricamento: **A turbina**

Elettrostatica




ASE s.r.l
Via Cantoniga 11
22100 Como Italy www.ase-web.it
Tel. +39.031.52.50.89
Fax. +39.031.52.60.63

Pistole alta pressione

**Mod. AS 2000 A**

Pressione massima: 200 bar
Raccordi: 1/4" G
Materiale: Alluminio e inox
Applicazione: Airmix

**Mod. AS 81 A**

Pressione massima: 250 bar
Raccordi: 1/4" G
Materiale: Alluminio e inox
Applicazione: Airless

**Mod. AL Plus**

Pressione massima: 280 bar
Raccordi: 1/4" -18 npt
Materiale: Alluminio e inox
Applicazione: Airless

Le immagini identificano il prodotto e non sono vincolanti.



ASE s.r.l
Via Cantoniga 11
22100 Como Italy www.ase-web.it
Tel. +39.031.52.50.89
Fax. +39.031.52.60.63